

Performance & transparence



composites de couleur grise. Le soubassement en béton peint sur la hauteur du rez-de-chaussée marque les façades d'entrée, prolongeant l'aspect minéral du parvis. Le pignon en panneaux de verre armé se retourne sur le mur vertical de béton au droit de l'entrée et constitue un élément animé tel une lanterne.



Maîtrise d'ouvrage : Terre et Baie Habitat (22)

Maîtrise d'oeuvre :

Sarl Bonnot Architecture (22)

BET structure bois : Eurl ETSB (35)

Entreprise bois : Bidault Menuiserie (22)

SHON : 1 022 m²

Livraison : 2011

La construction du petit collectif de 13 logements se situe à la transition entre une opération de collectifs d'une centaine de logements en R+3 à l'est et une rue bordée de maisons de ville à l'ouest. La composition volumétrique et son implantation résultent de la volonté d'apporter une réponse urbaine fine en privilégiant le confort des habitants.

Les façades sont revêtues d'un bardage en pin douglas (la construction bois ayant pour objectif d'atteindre des performances énergétiques élevées). Il se patinera naturellement. Les balcons et garde-corps sont traités en structure légère et caillebotis métalliques en acier galvanisé. L'attique en retrait est revêtu de panneaux de bardage